

## SK technické posúdenie

## SK TP – 19/0074 – verzia 01 z 09/12/2019

v zmysle ustanovení § 23 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

<b>Druh a obchodný názov výrobku:</b>	<b>Náterové látky na protikoróznú ochranu oceľových konštrukčných častí stavieb a oceľových konštrukcií</b>
<b>Výrobca:</b>	<b>Hempel A/S IČO: 59946013 Lundtoftegårdsvej 91 2800 Kgs. Lyngby Dánsko</b>
<b>Miesto výroby:</b>	<b>Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o. IČO: 141566264 Niepruszewo, Ul. Modrzewiowa 2 64-320 Buk Poľsko</b>
<b>Typ/variant a zamýšľané použitie stavebného výrobku:</b>	<p>a) <u>s obsahom zinkového prachu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HEMPADUR AVANTGUARD, typy: 750, 550, 770, 860;</li> <li>- HEMPEL'S GALVOSIL, typy: 15700, FIBRE 15750, 15780, S 15840;</li> <li>- HEMPEL'S, typy: SHOPPRIMER E 15280, SHOPPRIMER ZS 15890, ZINC PRIMER 16490, 174DE;</li> <li>- HEMPADUR ZINC, typy: 17310, 17340, 17360, 18560;</li> <li>- HEMPADUR, typy: PRO ZINC 17380, TL/ZN 87260.</li> </ul> <p>b) <u>so stanovenou odolnosťou proti kvapalinám:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HEMPADUR, typy: 15500, 15570, 15590, QUATTRO 17634, QUATTRO XO 17870, MULTI-MIL 35430, 35560, EM 35740, 35760, 35900, 45143, 45182, QUATTRO ALU 45604, ULTRA-STRENGHT 47500, EASY 47700, UNIQ 47741, UNIQ 47743, ANTI-STATIC 85170, 85671, 87540;</li> <li>- HEMPADUR MULTI STRENGHT, typy: 45751, 45753, 35530, GF 35870;</li> <li>- HEMPEL'S, typy: EPOXY FILLER 35250, SPRAY-GUARD 35490, VINYL ESTER GF 35910, POLYESTER GF 35920;</li> <li>- HEMPATHANE PW 35660.</li> </ul> <p>c) <u>na báze epoxidu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HEMPADUR, typy: MASTIC 45880, 15553, FAST DRY 15560, FAST DRY 17410, SPEED-DRY ZP 500, TL81 17550, FAST DRY 45410, MASTIC 4588W, 47200, UNIQ 4774D, TL87/EG 87280, TL87/ZP 87430, TL87/ZP 87431;</li> <li>- HEMPAPRIME MULTI 500, HEMPAPRIME MULTI 500 Winter, HEMUDUR 18500.</li> </ul> <p>d) <u>na báze polyuretánu a polysiloxanu:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HEMPATHANE, typy: HS 55610, TOPCOAT 55210, SPEED-DRY TOPCOAT 250, FAST DRY 55750, 55930, TL87/EG 87480, TL87/RAL 87481;</li> <li>- HEMPAXANE, typy: CLASSIC 55000, LIGHT 55030;</li> <li>- HEMPEL'S, typy: POLYENAMEL 55102, OXIDUR 55850, PRO ACRYLIC 55880, 555DE;</li> <li>- HEMPAREA DTM 55973, HEMUTHANE ENAMEL 58510.</li> </ul> <p>Náterové látky sa používajú v náterových systémoch v interiéri aj exteriéri na protikoróznú ochranu oceľových konštrukčných častí stavieb a oceľových konštrukcií v korozívnych prostrediach charakterizovaných stupňom korózneho agresivity v zmysle STN EN ISO 12944-2 C2 až C5. Výrobky nie sú určené na nátery povrchov prichádzajúcich do priameho styku s pitnou vodou, potravinami a krmovinami.</p>
<b>Dátum vydania SK technického posúdenia:</b>	<b>09. 12. 2019</b>

**SK technické posúdenie obsahuje: 35 strán vrátane 4 príloh**

